



Pegamento MIL´U Decorativo

- **Manualidades**
 - Foil, flock, diamantina y perla reflectiva, decoración de cerámica, madera, cartón, velas, etc.
- **INDUSTRIAL.**
 - Por ser sensitivo a la presión, puede ser usado en diferentes aplicaciones como artes gráficas, etiquetado de envases de vidrio, polietileno o PET, cerrado de propagandas por correo, envío de tarjetas de crédito, pegado de posters, fabricación de agendas y artículos de vinil, útil para etiquetas auto adheribles y fabricación de cintas adhesivas".
 - Útil para serigrafía y bordado electrónico.



CARACTERÍSTICAS

- Líquido, color blanco azulado, listo para usarse, flexible y transparente al secar, su adhesividad queda viva y no se pierde. A pesar de su fuerza puede despegarse y pegarse nuevamente.
- Viscosidad 200 - 700 CPS.
- % Sólidos 57.0 -59.0
- PH a 25°C 4.0 - 5.0

INSTRUCCIONES DE USO

- Se puede aplicar manualmente, con brocha o llana. Déjese secar de 10 a 20 minutos y proceda al montado.
- Sólo se aplica a una cara.
- Cuando se trata de materiales muy porosos y absorbentes, aplique a la otra cara.
- Si su proceso de producción le indica que el montado debe ser más tiempo, no tiene problema debido a que el pegamento conserva la fuerza de adhesión durante varios días.

PRESENTACIONES

- 100 ml.
- Cubeta de 19 lts.

BASE

- Acrílico base agua.

COMPARATIVO CON

- Adhesivo para hoja de oro Policraft de Rodin

