



Pegamento MIL'U F4

- En general para cualquier pegado permanente.
- FOAMY (E.V.A.), decorados y laminaciones.
- HULE ESPUMA de poliuretano o espuma de látex, dejando poca costilla ligeramente perceptible en sus uniones.
- Muy útil para todo tipo de trabajos relacionados con tapicería, fabricación de bolsas, petacas y portafolios.
- INDUSTRIA MUEBLERA como sillas, sillones y salas.
- UNICEL (Poliestireno expandido) No lo perfora ni lo maltrata.
- BAJO ALFOMBRA



CARACTERÍSTICAS

- Pegamento semi-transparente: Color ámbar.
- Viscosidad a 24°C 3,800 a 5,500 CPS
- Densidad 0.714
- Contenido de sólidos 18% aproximadamente.
- Producto inflamable.
- Posee buena resistencia a la temperatura.

INSTRUCCIONES DE USO

- Limpie las partes a pegar de grasa, óxido y polvo.
- Aplique una capa uniforme en cada una de las superficies.
- Déjelas secar de 5 a 15 min. y únalas presionando.
- Para montajes ligeros se puede aplicar a una sola cara.

PRESENTACIONES

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Bote de lámina | • PET |
| • 125 ml. • 1 lt. | • 250 ml. |
| • 250 ml. • 4 lt. | |
| • 500 ml. • 17 lt. | |

BASE

- Solvente y hules sintéticos

COMPARATIVO CON

