



Pegamento MIL'U F6

- HULE ESPUMA de poliuretano o espuma de látex, dejando poca costilla ligeramente perceptible en sus uniones.
- Muy útil para todo tipo de trabajos relacionados con TAPICERIA, fabricación de bolsas, petacas, portafolios, laminaciones, pasto sintético, concreto, polifoam, etc.
- ALFOMBRAS, pisos laminados, bajo alfombras y zoclo.



CARACTERÍSTICAS

- Fuerza de pegado EXTRA FUERTE
- Pegamento semi- transparente: Color ámbar.
- Viscosidad 3,600 a 7,000 CPS
- Densidad 0.717
- Contenido de sólidos 24% aprox.
- Fuerza de pegado en lona de 145 lbs.
- Producto Inflamable.
- Con buena resistencia a la temperatura.

INSTRUCCIONES DE USO

- Limpie las partes a pegar de grasa, óxido y polvo. Aplique una capa uniforme en cada una de las superficies. Déjelas secar de 5 a 15 min. y únalas presionando.
- Para montajes ligeros se puede aplicar a una sola cara.

PRESENTACIONES

- 1 lt.
- 4 lt.
- 17 lt.

BASE

- Solvente y hules sintéticos.

COMPARATIVO CON

